

M6-160

Marmak Paketleme Makineleri M6 Serisi M6-160

Ürün Resimleri



Açıklama

- 10" renkli dokunmatik ekran
- Paslanmaz Gövde
- Terazili, Vidalı, Volümetrik vb. Dolum üniteleri ile çalışabilme
- Servo kontrollü film film hareketi
- Servo kontrollü çene hareketi
- P.I.D kontrollü ısıtıcı sistemi
- Otomatik folyo merkezleme
- Motorlu bobin açma sistemi
- AC motor kontrollü folyo gergi sistemi
- Fotoselli ve fotoselsiz çalışabilme
- Makineye her noktadan kolay erişim imkanı
- Kolay yaka-boru, folyo değişimi
- Geniş elektrik kabini
- Çoklu dil seçeneği
- 50 program hafızası
- Alarm Geçmiş
- Uzaktan Erişim

Poşet boyu (min.-max.)	: Min. 50 Max. 300
Poşet eni (min.-max.)	: Min.60 Max. 190
Paketleme hızı (Malzemeye göre değişir)	: Max80Pcs./Min
Elektrik ihtiyacı	: 380 V 3 Phase 5 KW
Hava ihtiyacı (PE)	: 300lt/dk
Rulo eni	: Min. 175 Max. 420
Rulo çapı	: 600 mm
Rulo iç çapı	: 70 - 77 mm

PAKET BOYU BİLGİLERİ:

OTURAN PAKET

EN = 75 mm BOY = 250 mm DERİNLİK = 180 mm (MAX)

☒ MAX.

EN = 45 mm BOY = 80mm DERİNLİK = 55mm (MIN)

☒ MIN.

PILLOW PAKET (YASTIK)

EN = 190 mm BOY = 300 mm (MAX)

☒ MAX


EN = 60 mm BOY = 50 mm (MIN)

☒ MIN

☒ Oturan Paket

☒ Yastık Paket

İlişkili Ürünler




M6 Serisi



M6-250



M6-300



M6-400

