

M6-250

Marmak Paketleme Makineleri M6 Serisi M6-250

Ürün Resimleri



Açıklama

- 10" renkli dokunmatik ekran
- Paslanmaz Gövde
- Terazili, Vidalı, Volümetrik vb. Dolum üniteleri ile çalışabilme
- Servo kontrollü film film hareketi
- Servo kontrollü çene hareketi
- P.I.D kontrollü ısıtıcı sistemi
- Otomatik folyo merkezleme
- Motorlu bobin açma sistemi
- AC motor kontrollü folyo gergi sistemi
- Fotoselli ve fotoselsiz çalışabilme
- Makineye her noktadan kolay erişim imkanı
- Kolay yaka-boru, folyo değişimi
- Geniş elektrik kabini
- Çoklu dil seçeneği
- 50 program hafızası
- Alarm Geçmişi
- Uzaktan Erişim

Poşet boyu (min.-max.)	: Min.50 Max. 400
Poşet eni (min.-max.)	: Min. 60 Max.170
Paketleme hızı (Malzemeye göre değişir)	: Max 80
Elektrik ihtiyacı	: 380 V 3 Phase 5 KW
Hava ihtiyacı (PE)	: 300 lt / dk
Rulo Eni	: Min. 175 Max. 600
Rulo çapı	: 600 mm
Rulo iç çapı	: 70 - 77 mm

PAKET BOYU BİLGİLERİ:

OTURAN PAKET

EN = 120 mm BOY = 250 mm DERİNLİK = 180 mm (MAX)

☒ MAX.

EN = 45 mm BOY = 100mm DERİNLİK = 55mm (MIN)

☒ MIN.

PILLOW PAKET (YASTIK)

EN = 270 mm BOY = 400 mm (MAX)

☒ MAX


EN = 60 mm BOY = 50 mm (MIN)

☒ MIN

☒ Oturan Paket

☒ Yastık Paket

İlişkili Ürünler



M6 Serisi



M6-160



M6-300



M6-400