

M6-300

Marmak Paketleme Makineleri M6 Serisi M6-300

Ürün Resimleri



Açıklama

- 10" renkli dokunmatik ekran
- Paslanmaz Gövde
- Terazili, Vidalı, Volümetrik vb. Dolum üniteleri ile çalışabilme
- Servo kontrollü film film hareketi
- Servo kontrollü çene hareketi
- P.I.D kontrollü ısıtıcı sistemi
- Otomatik folyo merkezleme
- Motorlu bobin açma sistemi
- AC motor kontrollü folyo gergi sistemi
- Fotoselli ve fotoselsiz çalışabilme
- Makineye her noktadan kolay erişim imkanı
- Kolay yaka-boru, folyo değişimi
- Geniş elektrik kabini
- Çoklu dil seçeneği
- 50 program hafızası
- Alarm Geçmiş
- Uzaktan Erişim

Poşet boyu (min.-max.)	: Min. 60 Max.600
Poşet eni (min.-max.)	: Min. 60 Max. 300
Paketleme hızı (Malzemeye göre değişir)	: Max 60
Elektrik ihtiyacı	: 380 V 3 Phase 6 KW
Hava ihtiyacı (PE)	: 300 lt / dk
Rulo Eni	: Min. 175 Max. 600
Rulo çapı	: 600 mm
Rulo iç çapı	: 70 - 77 mm

PAKET BOYU BİLGİLERİ:

OTURAN PAKET

EN = 90 mm BOY = 550 mm DERİNLİK = 200 mm (MAX)

☒ MAX.

EN = 45 mm BOY = 80mm DERİNLİK = 55mm (MIN)

☒ MIN.

PILLOW PAKET (YASTIK)

EN = 300 mm BOY = 600 mm (MAX)

☒ MAX

EN = 60 mm BOY = 60 mm (MIN)

☒ MIN

☒ Oturan Paket

☒ Yastık Paket

İlişkili Ürünler




M6 Serisi



M6-160



M6-250



M6-400