


M6-400

Marmak Paketleme Makineleri M6 Serisi M6-400

Ürün Resimleri



Açıklama

- 10" renkli dokunmatik ekran
- Paslanmaz Gövde
- Terazili, Vidalı, Volümetrik vb. Dolum üniteleri ile çalışabilme
- Servo kontrollü film film hareketi
- Servo kontrollü çene hareketi
- P.I.D kontrollü ısıtıcı sistemi
- Otomatik folyo merkezleme
- Motorlu bobin açma sistemi
- AC motor kontrollü folyo gergi sistemi
- Fotoselli ve fotoselsiz çalışabilme
- Makineye her noktadan kolay erişim imkanı
- Kolay yaka-boru, folyo değişimi
- Geniş elektrik kabini
- Çoklu dil seçeneği
- 50 program hafızası
- Alarm Geçmiş
- Uzaktan Erişim

Poşet boyu (min.-max.)	: Min. 60 Max.700
Poşet eni (min.-max.)	: Min. 60 Max. 400
Paketleme hızı (Malzemeye göre değişir)	: Max 40
Elektrik ihtiyacı	: 380 V 3 Phase 6 KW
Hava ihtiyacı (PE)	: 300 lt / dk
Rulo Eni	: Min. 175 Max. 730
Rulo çapı	: 600 mm
Rulo iç çapı	: 70 - 77 mm

PAKET BOYU BİLGİLERİ:

OTURAN PAKET

EN = 100 mm BOY = 650 mm DERİNLİK = 250 mm (MAX)

 MAX

EN = 45 mm BOY = 80 mm DERİNLİK = 55 mm (MIN)

 MIN

PILLOW (YASTIK) PAKET

EN = 400 mm BOY = 700 mm (MAX)

 MAX

EN = 60 mm BOY = 60 mm (MIN)

 MIN

 Oturan Paket

 Pillow Paket

İlişkili Ürünler




M6 Serisi



M6-160



M6-250



M6-300

©2026 MARMAK Otomatik Ambalaj Makineleri